

Multímetro Industrial, CAT IV, com Datalogger Wireless

- ✓ **Registro de até 9.999 leituras**
Transmissão das leituras via interface USB wireless.

Características:

- Precisão básica de 0,06% em Vcc
- Corrente e Tensão CA True RMS
- Invólucro resistente e à prova de água e poeira (IP67)
- Classificação de segurança CAT IV 600V para aplicações industriais
- Modo de aquisição e transmissão de dados em tempo real
- Proteção de entrada de 1000 V para todas as funções
- Duas sensibilidades de frequência para elétrica e eletrônica
- Display LCD com três medições simultâneas
- Teste de diodo (2,8 Vcc)
- Desligamento automático com opção de desativação da função
- Completo: pontas de prova com dupla moldagem; correia para pendurar (magnética); sensor de temperatura e receptor remoto com cabo USB; software para PC; bolsa de transporte e bateria de 9V (instalada).



FC

WIRELESS Transmitter



Invólucro resistente e à prova de água (IP67)



Resistente à quedas de 2m

Especificações	
Contagem do Display	40.000 contagens
True RMS	sim
Precisão Básica	0.06%
Tensão AC/DC	0.01 mV / 1000 Vcc; 0.01mV / 1000 Vca
Corrente AC/DC	0.01A / 20 A
Resistência	0.01Ω / 40 MΩ
Capacitância	0.001nF / 40 mF
Frequência (elétrica)	40 Hz à 400 Hz
Frequência (eletrônicos)	0.001 Hz à 100 MHz
Temperatura	-45 a 750 °C
Duty Cycle	0.1 à 99.90%
Diodo/Continuidade	Sim (2,8V)
Dimensões	184 x 83 x 57mm
Peso	349g



Informações para Pedidos:

VX540Multímetro Industrial True RMS (40.000 contagens)